

## PE-Mauersperrbahnen

Ein hochwertiges Polyethylenmaterial als Horizontalisolierung, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die Folie ist wasserdicht, verrottungsfrei, UV-stabilisiert und widerstandsfähig gegen im Boden befindliche Säuren, Laugen und Salze. Sie ist umweltfreundlich, geruchlos, ungiftig und unempfindlich gegen äußere Angriffe bei der Verarbeitung. Sie ist rutschfest ausgerüstet und sehr gut zu verarbeiten. (Geprüft durch das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum, **jedoch nicht nach DIN**).

Technische Daten:

**Material:** Polyethylen  
**Beständigkeit:** UV-stabilisiert  
**Dicke:** ca. 300 my  
**Temperaturbeständigkeit:** von -50 bis + 90 ° C  
**Gewicht:** ca. 266 g/m<sup>2</sup>



Artikel	Typ:	Rollen/Sack:	ME	PE	Preis Euro/m <sup>2</sup> ohne MwSt.
1100340	PE- Mauersperrbahn, 11,5 cm x 50,0 m	10 (auf Anfrage)	qm	1	
1100350	PE-Mauersperrbahn, 17,5 cm x 50,0 m	6			
1100360	PE-Mauersperrbahn, 24,0 cm x 50,0 m	5			
1100370	PE-Mauersperrbahn, 30,0 cm x 50,0 m	4			
1100380	PE-Mauersperrbahn, 36,5 cm x 50,0 m	3			

**PVC – Mauersperrbahnen nach DIN 16 938 als auch DIN 18 195**, Dicke: 1,2 mm  
 Preis und Lieferzeit auf Anfrage