



Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1
94339 Leibliling
Deutschland

Tel. +49 9427 189-0
Fax +49 9427 1588

info@maxfrank.de
www.maxfrank.de



Die Vorteile

Wirtschaftliche Lösung

- Spart Arbeitszeit - fertig montiert, kein Ausschalen
- Keine Entsorgungskosten

Sicherheit auf der Baustelle

- Entspricht der BGV C22 § 12a
- Vermeidet unnötige Stolperfallen

Beste Materialeigenschaften

- Verzinktes Stahlblech mit Verzahnung
- Stabiler Schutzdeckel sorgt für Sicherheit und zusätzliche Aussteifung

Fixbox

Verzahnte Deckenaussparung

355BR01/01 - DE/DE - 03/13

Fixbox –

die verzahnte Deckenaussparung spart Arbeitszeit und sorgt für Sicherheit auf der Baustelle.



Fixbox – Das Produkt

Die neue Aussparung Fixbox inkl. Schutzdeckel wird fertig montiert mit zwei zusätzlichen Montageleisten geliefert.

Die Fixbox ist in zwei praktischen Größen erhältlich:

Artikel-Nr.	Abmessungen l x b x h in cm
FIXBOX01	20 x 20 x 20
FIXBOX02	15 x 30 x 20

Das Material

Durch die Verwendung von verzinktem Stahlblech werden Rostfahnen auf der Betonoberfläche vermieden. Die Verzahnung des Bleches sorgt für einen guten Verbund mit dem Beton und beugt einem späteren Abrutschen hervorgerufen durch Erschütterungen oder Kriechen des Betons vor. Der Schutzdeckel aus Seekiefernholz bewirkt eine zusätzliche Aussteifung der Aussparung und kann nach dem Betonieren einfach entfernt und entsorgt werden. Es fallen keine zusätzlichen Entsorgungskosten für Sondermüll an.

Die Anwendung

Der fertig montierte Aussparungskörper kann sofort auf die Schalung gesetzt werden.

Der trittsichere, oberflächenbündige Deckel vermeidet Stolperfallen und erfüllt die Anforderungen der **BGV C22 § 12a Öffnungen und Vertiefungen**.

Fixbox einfach an den mitgelieferten Montageleisten annageln, betonieren, Deckel entfernen – fertig!

Bitte beachten Sie die Einbauhinweise zur Fixbox. Diese liegen dem Produkt bei bzw. finden Sie unter www.maxfrank.de