

## T-Profil

Artikel-Nr. 143

Wieder verwendbares Profil zum Abdecken von kleineren Schallungsfugen und -stößen.



Standardlänge: 2,50 m

Artikel-Nr.	Maße		VPE		Gewicht in kg	
	Breite	Höhe	Bund	Palette	Bund	Palette
143.2118	21 mm	18 mm	100 m	5600 m	8,0	448
143.3822	38 mm	22 mm	100 m	4900 m	15,0	735

## Kantenschutzprofil

Artikel-Nr. 143

Profil zum Kantenschutz bei Transport und Lagerung von Fertigteilen. Andere Schenkellängen auf Anfrage.



Standardlänge: 2,50 m

Artikel-Nr.	Maße	VPE		Gewicht in kg	
	Schenkellänge	Bund	Palette	Bund	Palette
143.k	20 mm	100 m	6000 m	10,0	600

## Flachprofile

Artikel-Nr. 144

Biegsames Profil zur Hinterlüftung bei Lagerung und Transport von Fertigteilen. Auch als Verpackungshilfe zum Druckausgleich von Stahlbändern geeignet. Die Ausführung PE wird endlos auf Rollen geliefert.



Standardlänge: 2,00 m (andere Längen möglich)

Artikel-Nr.	Maße		VPE		Gewicht in kg	
	Breite	Höhe	Bund	Palette	Bund	Palette
144.204	20 mm	4 mm	100 m	10000 m	11,7	1170
144.252	25 mm	2 mm	100 m	10000 m	7,2	720
144.253	25 mm	3 mm	100 m	10000 m	10,8	1080
144.602	60 mm	2 mm	100 m	5000 m	15,0	750
144.502PE	50 mm	2 mm	75 m		7,5	

# Abdeckprofil

Artikel-Nr. 131

Stabiles Profil in betongrau zum Abdecken von größeren Schalungsfugen. Befestigung auf der Schalung durch vorgestanzte Löcher. Gute Haftung im Beton durch keilförmige Verstärkungsrippen.



Standardlänge: 2,50 m

Artikel-Nr.	Maße Breite	VPE		Gewicht in kg	
		Bund	Palette	Bund	Palette
131.050	50 mm	50 m	2100 m	14,0	588
131.065	65 mm	50 m	2100 m	17,0	714